

ROHREINZUGWINDE REW55



Zum Ziehen von Wärmeverbundleitungen bis 55 kN

Leistungsstarke Trommel-Seilwinde mit innovativem hydrostatischem Antrieb für präzise und effiziente Zugkraft. Die hydraulisch gelüftete Federdrucklamellenbremse garantiert maximale Sicherheit, während der integrierte hydraulische Seilausstoß Zeit und Mühe spart. Die Seilführung mit hydraulischer Vorspannung sorgt für ein optimales Wickelverhalten und reduziert den Verschleiß. Die robuste Seiltrommel ist für ein 11-mm-Zugseil ausgelegt und bietet eine hohe Zugleistung. Das praktische Planenverdeck ermöglicht einen einfachen Zugang zur Winde von allen Seiten. Der integrierte passive Schutz gegen Seilrisse sorgt für zusätzliche Sicherheit. Mit dem robusten Raupenfahrwerk und den langlebigen Gummiraupen meistert die Winde jedes Gelände. Das vielseitige hydraulische Dozerblatt mit Sperrblock erweitert die Einsatzmöglichkeiten erheblich.

Technische Daten

Zugkräfte und Seilgeschwindigkeiten

Zugkraft unterste Seillage: 66kN / 16.8m/min

Zugkraft mittlere Seillage: 50kN / 21.6m/min

Zugkraft oberste Seillage: 40kN / 21.6m/min

Zugkraft unterste Seillage: 24kN / 48.0m/min

Zugkraft mittlere Seillage: 18kN / 60.0m/min

Zugkraft oberste Seillage: 14kN / 72.0m/min

Zugseil

Seildurchmesser: Ø11mm enthalten

Seillänge: max. 430m

Bruchkraft: min. 117kN

ROHRAUSZUGWINDE REW 55

Ausführungsvariante

- Dieselmotor Hatz
- New Silent Pack EU Stufe V
- Technische Daten:
- Leistung: 43,7 kW @ 2800 U/min.
- Abgasstufe: EU Stage V
- Wassergekühlter 3 Zylinder Motor
- Schall- und Wetterschutzkapsel
- Common Rail System mit Abgasnachbehandlung
- Dieselerusspartikelfilter (DPF) motorfest active Premium mit Precat
- Luftfilter aufgebaut
- 12VDC Bordelektrik mit Elektrostart
- Drehzahlverstellung über CAN-Bus



Weitere Optionen

- Maschinensteuerung
- Sichere Maschinensteuerung PMC 14 mit Bussystem
- integrierte Längenmessung
- integrierte Zugkraftmessung
- Einstellen der Zugkraft min.-max. über Vorwahl enthalten
- Funkfernbedienung für Fahr- und Windenbetrieb
- Feedback auf Display der Funkfernsteuerung
- Zugdatenregistrierung Ausgabe über USB-Stick
- Zusätzliche Maschinenausrüstung
- Gehänge zum Anheben der Maschine
- Gurt zum Verankern der Maschine
- Betriebsanleitung DE
- CE-Konformität nach Richtlinie 2006/42/EG



JOST AG

Kabelverlegetechnik

Obermattweg 25
CH-3550 Langnau i.E.
Telefon +41 (0)34 409 55 55
Telefax +41 (0)34 409 55 66

www.jostag.ch
info@jostag.ch

